

De ALPHA Professional Cleaners zijn ontwikkeld voor het reinigen van groter materiaal in productieomgevingen waar zwaardere prestaties vereist zijn. De APC ultrasoon reinigers hebben een zeer groot ultrasoon vermogen én een bijzonder krachtige ultrasone frequentie van 28 kHz. Absolute topkwaliteit aan een betaalbare prijs. Bovendien beschikken alle APC reinigers over verwarming met thermostaat, een continuustand (voor intensief gebruik) én niveaucontrole. De robuuste mand en het deksel zijn standaard inbegrepen in de prijs.

Algemene kenmerken

- Tank volumes van 10 tot 80 liter
- Frequentie: 28 kHz
- Vervaardigd uit roestvrij staal (AISI 304)
- Vloeistof niveau controle
- Regelbare timer voor ultrasone werking (analoog of digitaal)
- Regelbare thermostaat voor verwarming (analoog of digitaal)
- Regelbaar ultrasoon vermogen optioneel in de digitale versie
- Standaard voorzien van RVS uitlaat kraan
- Mand en deksel inbegrepen



Technische kenmerken

Model	Sturing	Maten mand (lxbxd in mm)	Maten tank intern (lxbxd in mm)	Maten tank extern (lxbxd in mm)	Tank inhoud (liter)	Ultrasoon vermogen Effectief/Piek (watt)	Verwarming vermogen (watt)
APC-010-A0	Analoog	210x170x160	235x215x200	405x285x425	10	300/600	660
APC-010-D0	Digitaal						
APC-025-A0	Analoog	400x210x170	450x275x200	620x345x425	25	500/1000	1200
APC-025-D0	Digitaal						
APC-040-A0	Analoog	450x250x260	500x300x300	640x425x510	40	750/1500	1500
APC-040-D0	Digitaal						
APC-050-A0	Analoog	450x350x260	500x400x300	620x465x525	50	1000/2000	1800
APC-050-D0	Digitaal						
APC-080-A0	Analoog	560x450x260	600x500x300	770x565x505	80	1250/2500	2000
APC-080-D0	Digitaal						



APC 50 liter analoog en APC 40 liter digitaal



digitale sturing met regelbaar vermogen en niveau detectie

ALPIA
Expert in Cleaning Technology

Kleimoer 2
9030 Gent
Tel. +32 9 243 80 90